

GEBRUIKSRAPPORT

Voertuig: SRBC TEST

Datum: 17/03/2026

Locatie: SABI AGRI

Missies: 1

Missie 1

Testdatum	2026-03-17
Locatie	SABI AGRI, Auvergne, France
Operator	Nicolas
Starttijd	10:15
Eindtijd	17:24
Weer	
Type neerslag	Geen
Temperatuur	17 °C
Zonpositie	Zenith
Terrein	
Helling	0 %
Dwarshelling	0 %
Bodem	
Textuur	Kleileem
Dominante deeltjesgrootte	Stenen 20-200 mm
Vochttoestand	Kruimelig (optimaal)
Gewas	
Soort	Carottes et Radis
Groei stadium	Opkomst
Onkruiddruk	5 %
Geplande bewerking	Schrapen
Aangrenzende omgeving	
Hoge vegetatie	Nee
Hoge gebouwen	Nee
Metalen structuren	Ja
Gracht of talud	Ja
Hoogspanningslijnen	Nee

Wegen	Nee
Gebied zonder netwerk	Nee
Robotconfiguratie	
Gewicht van de robot	280 kg
Breedte van de robot	0.64 m
<i>Gereedschap</i>	
Naam van het gereedschap	Herse Etri
Type gereedschap	Getrokken
Gewicht van het gereedschap	15 kg
Lengte van het gereedschap	0.8 m
Breedte van het gereedschap	0.6 m
Hoogte van het gereedschap	0.6 m
Totale lengte gereedschap	1.1 m
Werkdiepte	0.07 m



Figuur 1.1: Presentatiefoto van de missie

Missiepresentatie

Missieparameters

Taak uit te voeren	Grattage
Traject	Rectiligne, square turn, Boucle
Werksnelheid	3 km/h
Missiebestand	mission_complete_inter_rang_boucle.json

Organisatie

<i>Arbeidskrachten</i>	
------------------------	--

Totaal aantal werknemers	1
--------------------------	---


Oppervlakte

Theoretische oppervlakte van de perceel	0.08 ha
---	---------

Bewerkt perceeloppervlak	0.0984 ha
--------------------------	-----------

Perceelfragmentatie	Aaneengesloten (<0,5 km)
---------------------	--------------------------

Traject



Figuur 1.1: Vergelijking geplande vs werkelijke traject

Agronomisch overzicht

Energie per hectare	5.93 kWh/ha
---------------------	-------------

Werksnelheid	0.05 ha/h
--------------	-----------

Autonomie per batterij	0.43 ha/batterij
------------------------	------------------

Tijdsopvolging

Gereedschapsinstelling	0 min
------------------------	-------

Wachttijd GPS-verbinding	10 min
--------------------------	--------

Wachttijd wifi-verbinding	40 min
---------------------------	--------

Supervisietijd	20 min
----------------	--------

Verplaatsingstijd	10 min
Aantal herstarts	1
Aantal stops	1
Stopoorzaken	Faut positif caméra; Coupure GPS, Upload des bags trop gros. Bags des images caméra enlevés. 2Mo à la place de 45Mo à upload. ça semble être bien mieux

Werkbeoordeling

Kwaliteitswaardering	Neutraal
Gewelddadige schade aan het gewas	Laag

Voor het werk



Na het werk



Prestatie-indicatoren

Agronomisch ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Gewassoort	Carottes et Radis	
Groei stadium	Opkomst	
Bodemtextuur	Kleileem	
Bodemvochtigheid	Kruimelig (optimaal)	
Onkruiddruk	5	%
Geplande operatie	Schrapen	
Werkkwaliteit	Neutraal	
Gewasschade	Laag	


Energie ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC bij start	62.70	%
SOC bij einde	63.60	%

Indicateur	Valeur	Unité
Totale ontlading ^[3] <i>Voor een accupackcapaciteit van: 2.54 kWh</i>	82.12	%
Totale energie consommeert	2.09	kWh
Gemiddeld vermogen	0.29	kW
Energie per hectare	5.93	kWh/ha
Autonomie per batterij <i>Referentie batterij: 2.54 kWh</i>	0.43	ha/batterie

Werksnelheid ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Werksnelheid ^[5]	0.05	ha/h
Afgelegd oppervlak ^[6]	0.35	ha
Bewerkt perceeloppervlak ^[7]	0.10	ha
Bewerkt oppervlak ^[8]	0.29	ha
Effectief oppervlak ^[9]	0.07	ha
Dekkingsgraad ^[10]	299.65	%
Gemiddelde snelheid (km/h)	1.83	km/h
Max snelheid (km/h)	3.60	km/h



Economisch ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Elektriciteitsprijs	0.19	€/kWh
Arbeidskosten/uur	18.00	€/h
Toegewezen werknemers	0	
Arbeidskosten/ha	0.00	€/ha
Energiekosten	0.40	€
Energiekosten/ha	1.13	€/ha
Totale kosten	0.40	€
Totale kosten/ha	1.13	€/ha

Milieu ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatuur	17	°C
Neerslagtype	Geen	
CO ₂ -emissies ^[13] <i>Toegepaste emissiefactor: 317 g CO₂ per kWh.</i>	0.66	kg
Perceelfragmentatie	Aaneengesloten (<0,5 km)	

Missie ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Geplande afstand ^[15]	1308.97	m
Afgelegde afstand ^[16]	5503.58	m
Afstandsafwijking	4194.60	m
Afgelegde afstand (%)	420.45	%
Gemiddelde laterale afwijking <i>Zonder halftour</i>	9.31	cm
Maximale laterale afwijking <i>Zonder halftour</i>	19.93	cm
Gemiddelde laterale afwijking (gereedschap) <i>Zonder halftour, gereedschapsafstand: 110 cm</i>	11.16	cm
Maximale laterale afwijking (gereedschap) <i>Zonder halftour, gereedschapsafstand: 110 cm</i>	20.00	cm
Gewerkte rijen ^[17]	21	

Operationeel ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Gewicht robot	280.00	kg
Gewicht gereedschap	15.00	kg
Totaal gewicht	295.00	kg
Energie/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Gemiddeld koppel tijdens werk (% nominaal) ^[19] <i>Referentie nominaal koppel: 2.39 N·m — Aantal motoren: 2.</i>	48.37	%

Veiligheid ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Aantal geofencing-overtredingen	1	
Tijd buiten geofencing (s)	48.00	s
Tijd buiten geofencing (u)	0.01	h
Lokale noodstopactiveringen	0	
Noodstop op afstand activeringen	0	
Bumperactiveringen	0	

Betrouwbaarheid ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Aantal uitvoerfouten	0	
Aantal invoerfouten	0	
Aantal batterijfouten	0	
Aantal motorfouten	0	
Aantal ventielfouten	0	
Totaal fouten	0	
Uitvoerfouttijd (s)	0.00	s
Invoerfouttijd (s)	0.00	s
Batterijfouttijd (s)	0.00	s
Motors fouttijd (s)	0.00	s
Ventiel fouttijd (s)	0.00	s
Totale fouttijd (s)	0.00	s
Foutfrequentie/u	0.00	/h
Systeem beschikbaarheid (%)	100.00	%

Localisatie ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Localisatiefouten	8	
Fouttijd (s)	7329.92	s
Fouttijd (h)	2.04	h

Tijd ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Totale duur	25715.24	s
Totale duur (uren)	7.14	h
Actieve tijd	8867.77	s
Actieve tijd (uren)	2.46	h
Inactieve tijd	16847.46	s
Inactieve tijd (uren)	4.68	h
Actieve tijd (%)	34.48	%
Inactieve tijd (%)	65.52	%

Descriptions van indicatoren

Nummers tussen vierkante haken verwijzen naar definities, veronderstellingen en bronnen hieronder.

- [1] Agronomische indicator: waarde uit de geregistreerde proefcontext.
- [2] Energie-indicator: afgeleid van elektrische metingen, verbruik en SOC tijdens de missie.
- [3] Totale ontlading (%): tijdens de missie verbruikte energie (verschil van het cumulatieve energieverbruik in kWh), gedeeld door de nominale accupackcapaciteit (kWh), vermenigvuldigd met 100. Deze indicator gebruikt niet de SOC aan het begin of einde; de referentiepackcapaciteit staat in de notitie indien bekend.
- [4] Werkprestatie-indicator: afgeleid van bewerkte oppervlakken, snelheden en tijd op het perceel.
- [5] Werksnelheid: hoeveelheid werk per tijdseenheid, in ha/u. $\text{Uursnelheid} = \text{afgelegd oppervlak (ha)} \div \text{totale missieduur (h)}$.
- [6] Afgelegd oppervlak: het door de robot afgelegde oppervlak = cumulatieve odometrie $\times$ robotbreedte.
- [7] Bewerkt perceeloppervlak: oppervlak van het perceel dat door de robot is bewerkt. Gemodelleerd als een georiënteerde begrenzingsdoos (OBB) met marge gelijk aan halve robotbreedte rond het geplande pad dat is bewerkt.
- [8] Bewerkt oppervlak: oppervlak bewerkt door het werktuig (werkbreedte $\times$ padlengte met werktuig omlaag). Elke passage telt; overlappingen tellen op.
- [9] Effectief oppervlak: door het werktuig bewerkt oppervlak zonder overlappingen.
- [10] Dekkingsgraad: verhouding van bewerkt tot effectief oppervlak. $(\text{bewerkt} - \text{effectief}) / \text{effectief} \times 100$. Een hoge waarde betekent veel passages over dezelfde stroken.
- [11] Economische indicator: berekend uit kosten en energie-/tijdaggregaten van de missie.
- [12] Milie-indicator: afgeleid van weerscontext of verbruik volgens de gedocumenteerde methode.
- [13] CO₂-uitstoot van tijdens de missie verbruikte netstroom (kWh $\times$ 0,317 kg/kWh). Bron: Statistieken duurzame ontwikkeling — Klimaat in cijfers (digitale editie), hoofdstuk broeikasgasemissies industrie / elektriciteitsproductie (statistiques.developpement-durable.gouv.fr).
- [14] Missie-indicator: afgeleid van werkelijk pad, plan en berekende geometrische afwijkingen.
- [15] Theoretische missie-afstand: cumulatieve lengte van de geplande trajectorie uit het missie-JSON-bestand. Komt niet overeen met het werkelijke pad van de robot.
- [16] Afstand die de robot werkelijk heeft afgelegd. Kan verplaatsingen vóór het effectieve begin van de missie en na het einde omvatten, afhankelijk van de geregistreerde gegevens.
- [17] Aantal verschillende gewerkte rijen (gereedschap omlaag).
- [18] Operationele indicator: afgeleid van kinematica, werktuig of gedocumenteerde massa's.
- [19] Gemiddelde absolute motorkoppels alleen bij neergelaten gereedschap, als percentage van het nominale koppel van de motoren.
- [20] Veiligheids-indicator: afgeleid van veiligheidsgerelateerde gebeurtenissen en tijden.
- [21] Betrouwbaarheids-indicator: afgeleid van storingscodes en fouttijd per subsysteem.
- [22] Lokalisatie-indicator: afgeleid van fouten of uitvaltijd van lokalisatie.
- [23] Tijd-indicator: afgeleid van tijdstempels en activiteitstoestanden.